

Handleiding hakselaar

Inhoud

- Woordje vooraf
- Hoe gaat u stap voor stap te werk?
- Wat als

Woordje vooraf

Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat u gemakkelijk de hakselaar kunt gebruiken zonder te beschadigen. Wij raden u daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding nauwgezet volgt.

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto's. Indien u het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, staat u zelf in voor de gevolgen.

Mocht u toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met uw project

Het Bestrentteam

Hoe gaat u stap voor stap te werk?

Startopstelling



Dit is de basisopstelling vooraleer u het toestel gaat gebruiken. Het toestel is klaar om te vervoeren. Dit kan eenvoudig door aan te pikken.

Stap 1: de hakselaar in gang zetten



Om de hakselaar op te starten, draait u eerst de schakelaar op de stand gloeien. Na 10 seconden zet u de sleutel in de startpositie zodat de motor begint te draaien. Laat nu de machine eerst warm draaien. Wanneer u de machine effectief gaat gebruiken trekt u aan de gashendel(A) zodat deze volledig op staat. U kan de hendel ook vastklemmen in de beugel.

Stap 2: Het controleren van het invoerwiel

Met de hendel die zich aan de invoerbak bevindt, kunt u de stand van de invoerwielen regelen. De wielen hebben 3 standen: invoer van het hout, neutraal of uitvoer van het hout. Dit bepaalt u door de stang (A) in te duwen of uit te trekken. U kunt naar de messen in de bak kijken om te zien in welke stand ze staan.



Enkele punten waar je zeker op moet letten:

- Kijk zeker dat het materiaal dat je erin steekt, ook effectief erdoor gaat en uit de pijp komt. Dit is namelijk het signaal dat de pijp al dan niet verstopt is.
- Laat de antistressknop (deze bevindt zich links naast de invoerbak) steeds op automatisch staan. Dit zorgt ervoor dat het toestel uitvalt wanneer het overbelast is.
- Let op welk materiaal je in de hakselaar steekt: Enkel takken en bladergewas. Steek er zeker geen wortels, grond of hardere materialen in. Hierdoor komen de messen vast te zitten en raken ze zelfs beschadigt.